

HI TECH MUHENDİSLİK NÜKLEER LDT.ŞTİ

Güvenevler mah. Ekinci Global iş merkezi / Yenişehir-Mersin

DARA

Tek parça tasarımıdır; şeffaf ısıyla daralan kılıf ve akı içeren lehimden oluşur. Yalıtım güvenilirliği sağlar ve kurulum maliyetini düşürür. Isıyla daralan tüpün iki ucunda renkli sıcak eriyik yapıştırıcı bulunur; bu sayede telin tam boyutuna göre kullanımı oldukça kolaydır.

125°C Heat Shrink Solder Sleeves

One piece design, it consists of transparent heat shrinkable sleeve and fluxed solder. Provides insulation safety and lower the installed cost. Color hot-melt glue on two ends of heat shrinkable tube, it's very convenient to use the exact wire dimension.

Özellikler

2:1 büzülme oranı; Kablo ek yerleri için su geçirmez

Şeffaf kılıf, hassas inceleme imkanı sağlar; Lehimleme sürecini kolayca kontrol etme imkanı

Characteristics

Shrinking ratio 2:1

Waterproof for wiring splices

Transparent sleeve provides precise inspection

Easy control soldering process

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma sıcaklığı aralığı Çalışma sıcaklığı:

-55 °C ~ 125 °C Minimum büzülme

sıcaklığı: 80°C

Minimum tam geri kazanım sıcaklığı:

138°C Lehim erime başlangıç sıcaklığı:

160°C

Operating temperature range

Operating temperature : -55°C ~ 125°C

Minimum shrink temperature : 80°C

Minimum fully recovery temperature : 138°C

Starting temperature of solder melt : 160°C



Technical Indicators

MAX operating temperature	-55℃~+125℃
Shrinking temperature	>160℃
Dielectric strength	0.6 kV

Product Dimensions

CODE	DIMENSIONS (mm)					WIRE RANGE	COLOR
	A(min.)	L(min.)	B(min.)	B&C (max.)	C(min.)	A.W.G(mm²)	
HTC-R11	1.7	26	1.0	1.7	0.76	26-24 (0.25-0.34)	WHITE
HTC -R21	2.7	40	1.4	2.7	1.2	22-18 (0.5-1.0)	RED
HTC -R31	4.5	40	2.3	4.5	2.0	16-14 (1.5-2.5)	BLUE
HTC -R41	6.0	40	3.7	6.0	3.4	12-10 (4.0-6.0)	YELLOW

- ① Heat shrinkable tubing
- ② Low temperature solder sleeve
- ③ Waterproof hot melt adhesive

